DOM ENiQ Pro Doppelzylinder

Art-Nr.: 333ENIQPRO / Marke: DOM

526,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

Produktinformation

DOM ENiQ Pro Doppelzylinder

ENiQ Pro ist ein mechatronischer Knaufzylinder, der als elektronisches Zutrittskontrollsystem in nahezu allen Türen installiert werden kann. Innerhalb von wenigen Minuten kann ein mechanischer Schließzylinder gegen den ENiQ Pro-Zylinder ausgetauscht werden – ganz ohne aufwändige Verkabelung!

Die Anforderungen an ein elektronisches Schließsystem meistert ENiQ Pro spielend. Einmalig macht ihn seine Flexibilität - Nicht nur in Bezug auf die Vergabe und Verwaltung von personalisierten Zutrittsberechtigungen überzeugt ENiQ Pro. Dank der unterschiedlichen Bauformen und Varianten kann er im Innenbereich ebenso eingesetzt werden wie im Außenbereich.

Vorteile im Überblick:

- Kein aufwendiger Austausch der Schließanlage bei Verlust des Schließmediums
- Zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigungen für unterschiedliche Personen (z. B. Reinigungsfirmen, Besucher etc.)
- Freie Definition von Zeitzonen, Ferien, Feiertagskalender, automatische Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung
- Nachvollziehbarkeit von Zutrittsereignissen durch Ereignisspeicher
- Kombinationen mit mechanischen DOM Schließsystemen über ClipTag
- Leuchtring zur optischen Signalisierung von (un-)berechtigten Zutritten, Systemmeldungen etc.
- Einfache Programmierung durch Masterkarte, PC-Software oder ENiQ App
- Kompatibilität zu Zeiterfassung, Kantinenabrechnung und anderen externen Systemen

Technische Daten

Feuerfest 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE 5.0 Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Technologie Nutzeridentifikation Mifare RFID 13.56 MHz Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Mifare DESFire, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, ISO 14443 A Programmiermethoden Software, Masterkarte, Programmierkarte, USB-Schlüssel Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

verfügbare Optionen

Länge Außen

Außen 30mm
Außen 35mm (+14,28EUR)
Außen 40mm (+14,28EUR)
Außen 45mm (+28,56EUR)
Außen 50mm (+28,56EUR)
Außen 55mm (+42,84EUR)

Produktinformation

Außen 60mm (+42,84EUR)
Außen 65mm (+57,12EUR)
Außen 70mm (+57,12EUR)
Außen 75mm (+71,40EUR)
Außen 80mm (+71,40EUR)

Länge Innen

Innen 30mm
Innen 35mm (+14,28EUR)
Innen 40mm (+14,28EUR)
Innen 45mm (+28,56EUR)
Innen 50mm (+28,56EUR)
Innen 55mm (+42,84EUR)
Innen 60mm (+42,84EUR)
Innen 65mm (+57,12EUR)
Innen 70mm (+57,12EUR)
Innen 75mm (+71,40EUR)
Innen 80mm (+71,40EUR)

Kernziehschutzverlängerung

Kernziehschutzverlängerung - NEIN
Kernziehschutzverlängerung - JA - 8,5mm (+30,94EUR)

Zylinderausstattung

Emergency Exits - NEIN
Emergency Exits - JA (+71,40EUR)

Farbe

Edelstahl	weiß (+71,40EUR)	schwarz (+71,40EUR)