Produktinformation

IKON RW6 Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: IKON RW6 Z/ZHS/H / GTIN: 4053042001951 / Marke: IKON



29,98EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

IKON RW6 Schließanlagen Konfigurator

mit unterschiedlichen Schließberechtigungen

und so wird es gemacht

- im Feld Türbezeichnung einfach den Namen der entsprechenden Tür eintragen

  zum Beispiel : Haustür | Kellertür | Wohung 1 . . . .

- dann den passenden Zylindertyp auswählen

- das gewünschte Maß anklicken

- danach Sonderfunktionen falls gewünscht auswählen wie

Produktinformation

beidseitig schließend = Not und Gefahrenfunktion (bei Knaufzylindern ist diese Funktion schon enthalten)

- Bohrschutz . . . falls wählbar

- Stückzahl mit mindestens 1 Stück angeben (jedoch maximal 10 Stück)

- zum Schluss nur noch in den Bereichen S1 bis S6 die verschiedenen Schließberechtigungen anhaken

und die gewünschte oder benötigte Schlüsselanzahl angeben .....

- sie erhalten dann am nächsten Werktag eine Werksausfertigung Ihres Schließplanes der alle Ihre Schließungsanforderungen

erfüllt . . . .

!!! Achtung dieser Schließplan kann optisch von Ihren Schließplan abweichen ohne jedoch Funktionen zu verändern !!!

Der IKON RW6-Bohrmuldenzylinder verbindet das Außenbild hoher Sicherheit mit einem bewährten Stiftzuhaltungsmechanismus. Der RW6 basiert auf der Bohrmuldentechnologie mit insgesamt 3 Sicherheitsebenen.

Dabei kommen 6 aktiv gefederte Zuhaltungen in verschiedenen Ausführungen und Stufen zum Einsatz. 5 zusätzliche seitliche Abfragestifte auf insgesamt 11 unterschiedlichen Positionen sorgen für mehr Sicherheit gegenüber gängigen Manipulationsmethoden.

RW6 ist eine ebenso einfache wie ausgefeilte Lösung, die mehr bietet, als viele einfache, herkömmliche Schließanlagensysteme. Hierzu gehört der Patentschutz, gute Schließanlagenfähigkeit und Funktionalität, geprüfte Sicherheit nach den strengsten Anforderungen von EN 1303:2015 sowie verschiedene exklusive Profile.

Produktbeschreibung:

- Wendeschlüsselsystem mit Bohrmuldenkodierung
- 6 aktiv gefederte + 5 passiv auf 2 Ebenen wirkende Zuhaltungen nach DIN EN 1303:2015 bzw. nach DIN 18252
- Stabiler Neusilberschlüssel mit ergonomischer Vollmetallreide
- Schlüssel mit komplexer Profilstruktur und differenzierter Abfrage auf mehreren Ebenen
- Enger Schlüsselkanal mit komplexer Merkmalsanordnung gegen das Einführen von Pickwerkzeugen
- Geschütztes patentiertes System mit Sicherungskarte

Wenn Sie Fragen zu unseren Artikeln haben, oder unser Schließplanrechner für sie nicht

die ausreichenden Funktionen bietet, fragen sie unsere Servicemitarbeiter.

Diese erstellen Ihnen gern ein spezielles Angebot.

Tel : 03493 / 3498362 Mail : d.hampel.74@web.de