Produktinformation

DOM ENiQ Guard S Slimline Set Sicherheitsbeschlag

Art-Nr.: DOM ENiQ Guard S Slimline Set / Marke: DOM




989,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage










Produktinformation



DOM ENiQ Guard S Slimline Set Sicherheitsbeschlag

Der DOM ENiQ Guard vereint Robustheit und Langlebigkeit mit klarem und stivollem Design.

Wie jedes ENiQ- Produkt ist der Guard einfach in Ihr ENiQ Sicherheitssystem zu integrieren und bewältigt fast jede Aufgabe, die Sie ihm setellen.

Sie können mit der DOM ENiQ App oder mit der ENiQ Accessmanagement- Software alle Zutrittskontrollgeräte der ENiQ Familie verwalten.

Vorteile im Überblick

- Digitaler ES1 Sicherheitsbeschlag für höchsten Schutzanspruch an Ihre Türe. Mit hoher Umweltbeständigkeit für Ihre Außentüren bis Widerstandsklasse RC3. Mit Bohrschutz für die relevanten Bereiche des Beschlages.
- Der ENiQ Guard S ist schlanker Sicherheits-Langschildbeschlag, auch ideal geeignet für Rohrrahmentüren mit kleinen Dornmaßen.
- Tauschen Sie Ihren bestehenden Beschlag aus und vewenden Sie die existierenden Lochungen, dank der neuen verschiebbaren Befestigungspunkte des DOM ENiQ Guard.
- Egal welchen Geschmack Sie haben, der neue Guard trifft ihre Design-Vorstellungen und hält dabei sogar alle regulativen Sicherheitsvorschriften ein.
- Einfacher Batteriewechsel, lange Stand-by-Zeiten und hohe Schließzyklenzahl pro Batterie.
- Erhältlich in drei modernen Design Farben, passend zu Ihren Türen. Mit dem Guard wird Ihre Türe zum innovativen und eleganten Design-Element.
- Ein robuster Beschlag für den Einsatz in Vandalismus gefährdeten Einsatzorten (Klasse 4 gemäß EN 1906 & EN 16867)
- Kompatibel mit allen europäischen Zylinderprofilen
- Brandschutzklasse T90

Technische Daten

Feuerfest 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie BLE 5.0, RFID 13.56 MHz Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Technologie Nutzeridentifikation BLE 5.0, NFC, Mifare RFID 13.56 MHz Anzahl der Eingänge 2 Anzahl der Ausgänge 0 Akustisches Signal Ja Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare DESFire 8k, Mifare Ultralight, Mifare Plus, ISO 14443 A Programmiermethoden Masterkarte, Programmierkarte, Software, Smartphone Batterietyp AAA Lithium Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Audio, Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Maximale Lagertemperatur (Celsius) 65 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25 Minimale Lagertemperatur (Celsius) -25

- Edelstahl Cover schwarz

Produktinformation

- Breite: 42 mm
- Länge : 256 mm
- Außenschildstärke : 26mm / Innenschildstärke : 11,5mm
- DIN links oder DIN rechts umstellbar
- Verschiedene Drückertypen
- Farben : Edelstahl gebürstet
- Gehäuse : mit PZ-Lochung
- Auch einseitige Montage möglich

verfügbare Optionen

Griffvariante

Gehrung L-Form	Gehrung U-Form	Gehrung Gekröpft	Abgerundet L-Form	Abgerundet U-Form	Abgerundet Gekröpft

Türstärke DOM

36mm- 46mm
46mm- 56mm
56mm- 66mm
66mm- 76mm
76mm- 86mm
86mm- 96mm
96mm- 106mm
106mm- 116mm

PZ Entfernung

55 mm
70 mm
72 mm
78 mm
85 mm
88 mm
90 mm
92 mm

Vierkant

8 mm
9 mm
10 mm