

Dormakaba Evolo SL1 - E300 Konfigurator



Art-Nr.: Dormakaba Evolo SL1 - E300 Konfigurator / Marke: [CES](#)



50,65EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage



Schließzylinder CES DU Konfigurator

Produktinformation



„DU“ steht für „Double Undercut“, d.h. für „Doppelten Hinterschnitt“, und weist damit auch gleich auf das wichtigste Ausstattungsmerkmal gegen das unbefugte Kopieren von Schlüsseln hin: die zweifache Hinterschneidung in den seitlichen Profilierungen. Die sich daraus ergebende dreidimensionale Nut kann mit herkömmlichen Kopiergeräten, die ausschließlich zweidimensional fertigen, nicht nachgebildet werden.

Das bis 2031 patentierte Schließsystem kann individuell und stufenweise den unterschiedlichsten Ausschreibungsanforderungen angepasst werden.

Je nach Ausstattung erfüllt es die höchsten Anforderungen nach DIN 18252, DIN EN 1303 und den VdS-Richtlinien.

Speziell für den gehobenen Objektbau konzipiert, erfüllt dieses System innerhalb eines Objektbaus die komplexen Anforderungen an Organisation, Bedienungskomfort, Wirtschaftlichkeit und natürlich Sicherheit.

Optional wirken zwei auf einer Seite angeordnete Schwenkhebel auf einen Sperrbalken und dienen als hochwirksames Sperrelement, das eine doppelte Sicherheitsabfrage an der Längsseite des Schlüsselprofils durchführt.


Merkmale:

- DIN 18252/EN 1303
- Gemäß VdS-Richtlinien 2156 und 2386 für Einzelschließungen und Schließanlagen
- Je Zylinderseite 5/6 gefederte Hauptsperrelemente, abgestuft und vertikal wirkend, sowie bis zu 5 weitere, seitlich den Schlüssel abfragende Kontroll- und Sperrelemente, die zur Erhöhung der Schließsicherheit dienen
- Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl (als zusätzliche Anbohrsicherung)
- Abtastsicherung durch besonders ausgebildete Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge
- Über den Zylinderkern verläuft eine Führungsnut zur formschlüssigen Übertragung des Schlüssel-Drehmoments
- Stabiler Neusilberschlüssel nach DIN abgestimmt auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung
- Extrem variantenreiches, gesetzlich geschütztes Profil
- Herstellerprofil zum Einsatz in HS- und GHS-Anlagen
- Mit Sicherungskarte

Schließwege für Hebelzylinder




Schließweg A




Schließweg B




Schließweg C




Schließweg D




Schließweg E




Schließweg F



Schließweg G



Schließweg H



verfügbare Optionen

Zylindertyp

Elektr. Halbzylinder
Elektr. Doppelzylinder - einseitig lesend
Elektr. Doppelzylinder - beidseitig lesend
Elektr. Panikzylinder
Elektr. Doppelzylinder für Glastüren

Zylindermaß Außen

25 mm
30mm
35 mm
40 mm
45mm (+17,85EUR)
50mm (+23,80EUR)
55mm (+29,75EUR)
60mm (+35,70EUR)
65mm (+41,65EUR)
70mm (+47,60EUR)

Zylindermaß Innen

10mm
20 mm
25 mm

Produktinformation



30mm
35 mm
40 mm
45mm (+17,85EUR)
50mm (+23,80EUR)
55mm (+29,75EUR)
60mm (+35,70EUR)
65mm (+41,65EUR)
70mm (+47,60EUR)

Innenknauf Optionen

Standard = SK
ohne Innenknauf = NK
mit kleinem Innenknauf = MK

Zertifizierungen (CE)

Standard = ST
VDS-BZ+ = PT
Steg außen um 8mm verkürzt = ST8

Wetterschutz Option

Standard = INT
Tief Temperatur Tauglich = EXT

Antennenabdeckung

schwarz = BLK
weiß = WHT
