



Tapkey Guard S Sicherheitsbeschlag

Art-Nr.: DOM Tapkey Guard S / GTIN: 4053042002996 / Marke: [DOM](#)




SICHERHEITSTECHNIK

1.042,89EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage





Produktinformation



DOM Tapkey Guard S - Der smarte Sicherheitsbeschlag für Ihre Außentüren Der **DOM Tapkey Guard S** vereint kompromisslose mechanische Sicherheit mit modernstem digitalem Komfort. Als zertifizierter **ES1-Sicherheitsbeschlag** wurde dieses Premium-Modell speziell für Außentüren sowie einbruch- und vandalismusterrorisierte Bereiche entwickelt. Damit der Beschlag perfekt zu Ihrer Tür passt, ist er in **zwei optischen Varianten** erhältlich: Wählen Sie die filigrane **Slimline-Version** für moderne Rohrrahmentüren und schmale Profile oder die markante **Wideline-Version**, die sich ideal für Vollblattrtüren eignet und bestehende Bohrungen elegant abdeckt. Egal ob bei Starkregen, Schnee oder eisigen Temperaturen: Dank der **IP66-Zertifizierung** trotz der Elektronik extremen Witterungseinflüssen. Schließen Sie Ihre Haus-, Büro- oder Objektüren ab sofort komplett schlüssellos via Smartphone (iOS & Android), Apple Watch oder programmierbaren NFC-Transpondern – ohne dabei Abstriche beim Einbruchschutz zu machen. Ihre Vorteile auf einen Blick



- **Zwei Design-Varianten:** Erhältlich als **Slimline** (für schmale Rohrrahmen) und **Wideline** (für klassische Vollblatttüren).
- **Zertifizierter Einbruchschutz:** Digitaler ES1-Sicherheitsbeschlag mit Angriffswiderstandsklasse 2 (nach EN 16867).
- **Absolut wetterfest (IP66):** Optimaler Schutz vor Staub, Starkregen und winterlichen Bedingungen an jeder Außentür.
- **Massiver Vandalismusschutz:** Drücker nach Gebrauchsklasse 4 zertifiziert – ausgelegt für hochfrequentierte Objekte.
- **Integriertes Cloud-Management:** Zutrittsrechte per Tapkey App in Echtzeit vergeben, zeitlich begrenzen oder sofort entziehen.
- **Volle Offline-Funktionalität:** Zuverlässiges Öffnen auch ohne bestehende Internetverbindung direkt an der Tür.
- **Integrierter Bohrschutz:** Mechanisch verstärkte Sicherheitsbereiche verhindern unbefugtes Manipulieren.

Technische Highlights & Spezifikationen Feature Spezifikation **Verfügbare Varianten Slimline** (schmales Schild) & **Wideline** (breites Schild) **Sicherheitsklasse** ES1 Schutzbeschlag / Angriffswiderstandsklasse 2 **Wetterfestigkeit** Schutzart IP66 (Staubdicht & Schutz gegen starkes Strahlwasser) **Gebrauchsklasse** Klasse 4 nach EN 16867 (für schwere, gewaltsame Nutzung ausgelegt) **Funktechnologien** Bluetooth Low Energy (BLE) & Near Field Communication (NFC) **Unterstützte Medien** Smartphones (Android/iOS), Apple Watch, Mifare RFID-Tags **Stromversorgung** Hochwertige AAA-Lithium-Batterien für enorme Schließzyklen Ideal geeignet für:

- **Hauseingangs- und Nebeneingangstüren**, die direkt der Witterung ausgesetzt sind und hohen Schutz benötigen.
- **Gewerbeobjekte & Kanzleien**, bei denen sensible Bereiche (z.B. Serverräume, Archive) physisch und digital abgesichert werden müssen.
- **Öffentliche Gebäude**, wie Schulen, Universitäten oder Pflegeeinrichtungen mit extrem hoher Nutzerfrequenz.

Technische Daten

Feuerfest 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie BLE 5.0, RFID 13.56 MHz Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Technologie Nutzeridentifikation BLE 5.0, NFC, Mifare RFID 13.56 MHz Anzahl der Eingänge 2 Anzahl der Ausgänge 0 Akustisches Signal Ja Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare DESFire 8k, Mifare Ultralight, Mifare Plus, ISO 14443 A Programmiermethoden Masterkarte, Programmierkarte, Software, Smartphone Batterietyp AAA Lithium Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Audio, Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Maximale Lagertemperatur (Celsius) 65 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25 Minimale Lagertemperatur (Celsius) -25



Tapkey Guard S Slimline Sicherheitsbeschlag

DOM Tapkey Guard S Slimline – Höchster Außenschutz im schlanken Design

Der **DOM Tapkey Guard S Slimline** ist der ultimative elektronische Sicherheitsbeschlag für Türen mit schmalen Profilen. Mit einer schlanken **Breite von nur 42 mm** passt er perfekt auf moderne Rohrrahmen-, Aluminium- und Kunststofftüren. Dieses Modell besticht durch ein hochwertiges Gehäuse aus **Edelstahl gebürstet** mit einem eleganten **schwarzen Cover** und ist mit einem modernen **Drücker auf Gehrung in L-Form** ausgestattet. Trotz seines minimalistischen Designs bietet er kompromisslose Performance im Außenbereich: Als zertifizierter **ES1-Schutzbeschlag** mit integrierter **PZ-Lochung** wehrt er mechanische Sabotageversuche zuverlässig ab, während die **IP66-Zertifizierung** dauerhaften Schutz vor Starkregen, Staub und Frost garantiert. Die Verwaltung erfolgt komplett schlüssellos, flexibel und in Echtzeit per Smartphone über die Tapkey App. Die wichtigsten Spezial-Eigenschaften:

- **Spezifische Slimline-Maße:** Schlanke 42 mm Breite, 256 mm Länge sowie eine Tiefe von 26 mm (Außenschild) und 11,5 mm (Innenschild).
- **Robustes Design:** Ausführung in Edelstahl gebürstet mit schwarzem Cover und L-Form-Gehrungsdrücker (**9 mm Vierkant**).
- **Farbvarianten:** Neben Edelstahl gebürstet auch in den Trend-Färbungen **Schwarz matt** oder **Weiß matt** erhältlich.
- **Geprüfter ES1-Einbruchschutz:** Robuster Sabotagewiderstand mit klassischer **Profilzylinder (PZ)-Lochung**.
- **Absolut wetterfest (IP66):** Komplette staub- und strahlwassergeschützt – ideal für jede ungeschützte Außentür.
- **Vandalismusschutz Klasse 4:** Höchste mechanische Nutzungsklasse für extrem stark frequentierte Eingänge.
- **Echtzeit-Cloud-Management:** Sicheres Öffnen via Smartphone (BLE/NFC) oder Transponder sowie sekundenschnelle Rechtevergabe aus der Ferne.

Tapkey Guard S Wideline Sicherheitsbeschlag

DOM Tapkey Guard S Wideline – Massiver Außenschutz für jede Vollblatt-Tür

Der **DOM Tapkey Guard S Wideline** ist der ultimative elektronische Sicherheitsbeschlag für klassische Vollblattdüren aus Holz, Metall oder Kunststoff. Mit seiner komfortablen **Breite von 54 mm** eignet er sich perfekt für den Austausch bestehender Beschläge, da er alte Bohrlöcher und Abdrücke elegant abdeckt. Dieses Modell besticht durch ein hochwertiges Gehäuse aus **Edelstahl gebürstet** mit einem eleganten **schwarzen Cover** und ist mit einem modernen **Drücker auf Gehrung in L-Form** ausgestattet. Als zertifizierter **ES1-Schutzbeschlag** mit integrierter **PZ-Lochung** bietet er kompromisslose mechanische Barrieren gegen Einbruchversuche. Dank der **IP66-Zertifizierung** bleibt die smarte Elektronik im Außenbereich absolut

Produktinformation



unbeeindruckt von Starkregen, Staub oder Frost. Die Verwaltung erfolgt komplett schlüssellos, flexibel und in Echtzeit per Smartphone über die Tapkey App. Die wichtigsten Spezial-Eigenschaften:

- **Breites Wideline-Profil:** Komfortable 54 mm Breite und 256 mm Länge – ideal als Renovierungsbeschlag für Vollblattdüren.
- **Massives Gehäusedesign:** Ausführung in Edelstahl gebürstet mit schwarzem Cover und L-Form-Gehrungsdrücker (**9 mm Vierkant**).
- **Flache Abmessungen:** Eine Tiefe von 26 mm am Außenschild und extrem flache 11,5 mm am Innenschild.
- **Farbvarianten:** Neben Edelstahl gebürstet auch in den Trend-Färbungen **Schwarz matt** oder **Weiß matt** erhältlich.
- **Geprüfter ES2-Einbruchschutz:** Maximale mechanische Sabotage-Resistenz mit klassischer **Profilzylinder (PZ)-Lochung**.
- **Absolut wetterfest (IP66):** Komplett staub- und strahlwassergeschützt – perfekt für ungeschützte Haupteingänge.
- **Vandalismusschutz Klasse 4:** Höchste mechanische Nutzungsklasse für extrem stark frequentierte Objekte.
- **Echtzeit-Cloud-Management:** Sicheres Öffnen via Smartphone (BLE/NFC) oder Transponder sowie sekundenschnelle Rechtevergabe aus der Ferne.

verfügbare Optionen

Bauform

Guard S Slimline

Guard S Wideline (+23,09EUR)

Griffvariante

Gehrung L-
Form

Gehrung U-
Form

Gehrung
Gekröpft

Abgerundet L-
Form

Abgerundet U-
Form

Abgerundet
Gekröpft

Türstärke DOM

36mm- 46mm

46mm- 56mm

56mm- 66mm

66mm- 76mm

76mm- 86mm

86mm- 96mm

Produktinformation



96mm- 106mm
106mm- 116mm

PZ Entfernung

55 mm	70 mm	72 mm	78 mm	85 mm	88 mm
90 mm	92 mm				

Vierkant

8 mm
9 mm
10 mm
