



Tapkey Access Manager Updater Premium

Art-Nr.: DOM Tapkey Access Manager Updater Premium 352668 / GTIN: 4053042003085 / Marke: [DOM](#)



SICHERHEITSTECHNIK

802,90EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

DOM Tapkey Access Manager Updater Premium Der **DOM Tapkey AccessManager Updater Premium** ist die internetfähige Systemzentrale in einem edlen Glas-Alu Gehäuse, des Tapkey-Ökosystems. Er dient als stationäres Update-Terminal, um physische Zutrittsmedien automatisch und in Echtzeit per Cloud-Anbindung zu aktualisieren. Während Smartphones Zutrittsrechte direkt über das Mobilfunknetz beziehen, sind klassische Schließzylinder und NFC-Transponder (Tags) oft offline. Hier setzt der **AccessManager Updater** an: Er wird an einem zentralen, viel frequentierten Ort platziert (z. B. im Haupteingang, Foyer oder Aufenthaltsraum). Sobald ein Nutzer seinen Transponder an das Gerät hält, werden dessen Berechtigungen im Hintergrund in Sekundenbruchteilen mit der Cloud abgeglichen, verlängert oder entzogen. Dieses Prinzip eignet sich ideal für Umgebungen mit häufig wechselnden Berechtigungen wie **Coworking Spaces, Apartmenthäuser, Sportstätten oder Fuhrparks**. Gehäusegeometrie und Mechanik

- **Architektonische Formensprache:** Mit seiner hochwertigen Materialkomposition aus einem präzisionsgefrästen, massiven Aluminiumrahmen und einer eleganten Echtglas-Front hebt sich der Updater optisch von klassischen Kunststoff-Bedieneinheiten ab.



- **Flexibles Gehäusekonzept:** Der AccessManager Updater Premium ist je nach Sicherheitsarchitektur in zwei Bauformen verfügbar – als kompakte All-in-One-Lösung (Compact) oder als getrenntes Split-System (HiSec) für maximalen Manipulationsschutz.
- **Repräsentative Signalwirkung:** Das minimalistische Gehäusedesign fügt sich nahtlos in moderne Glas-, Metall- oder Steinfassaden ein und unterstreicht den exklusiven Charakter des Objekts.
- **Vielseitige Montageoptionen:** Die Installation kann je nach baulichen Gegebenheiten flexibel unter Putz in einer Standard-Schalterdose oder mithilfe eines passenden Aufputzrahmens direkt auf der Wand erfolgen.

Elektronik und Datenübertragung

- **Echtzeit-Transponder-Updates:** Vergebene oder entzogene Rechte aus dem Tapkey Webportal werden ohne manuelles Eingreifen direkt auf die NFC-Transponder geschrieben.
- **Rechte-Widerruf aus der Ferne:** Verlorene Medien werden im Portal gesperrt und die Info beim nächsten Vorbeigehen sofort auf den Transponder übertragen.
- **Zentrale Protokollierung:** Bei jeder Transponder-Interaktion werden die Zutrittsprotokolle in Echtzeit an die Tapkey App und die Cloud übertragen.

Energieversorgung und Betrieb

- **Ausfallsicherer Offline-Modus:** Sollte die Internetverbindung kurzzeitig abbrechen, funktioniert das Gerät dank lokalem Speicher weiterhin als normaler Türöffner.
- **Power over Ethernet (PoE):** Der Updater benötigt kein separates Netzteil. Strom und Daten laufen zeitsparend über dasselbe Ethernet-Kabel.

Hinweis: Der Updater ist speziell für die Synchronisation von NFC-Medien konzipiert. Funktionen wie eine Remote-Türöffnung per Klick aus der Ferne oder automatische Firmware-Updates nachgelagerter Zylinder werden von diesem Gerät nicht unterstützt.

DOM Tapkey AccessManager Premium Compact

Die **Compact-Variante des DOM Tapkey AccessManager Updaters** ist eine All-in-One-Lösung, bei der die **Steuereinheit und die Leseinheit in einem einzigen Gehäuse** integriert sind. Sie dient als kompakte, direkt einsatzbereite Hardware-Zentrale zur schnellen Rechteaktualisierung.

Design & Aufbau



- **Integriertes Gehäuse:** Lesefläche und die gesamte Elektronik inklusive der Relaissteuerung befinden sich in einer einzigen Einheit.
- **Optik:** Unaufdringliches, modernes Gehäuse (in Schwarz gehalten), das sich nahtlos in moderne Architektur einfügt.
- **Montage:** Wird direkt auf oder in einer Standard-Unterputzdose (60 mm) installiert, alternativ ist eine Aufputz-Montage per Rahmen möglich.

Idealer Einsatzzweck

- **Standard-Innenbereiche:** Perfekt geeignet für Foyers, Bürolure, Aufenthaltsräume oder den geschützten Empfangsbereich.
- **Zentraler Update-Punkt:** Wird dort platziert, wo Mitarbeiter, Mieter oder Nutzer ohnehin täglich vorbeigehen, um ihre NFC-Transponder im Vorbeigehen zu aktualisieren.

Sicherheitsaspekt im Vergleich zu HiSec

- Da sich die Relaiskontakte bei der Compact-Version direkt im Gehäuse an der Wand befinden, wird diese Variante **primär für den Innenbereich oder gesicherte Areale empfohlen**.
- Für ungeschützte Außenbereiche mit hohem Manipulationsrisiko ist stattdessen die HiSec-Variante gedacht, da dort der Leser außen sitzt, die eigentliche Steuereinheit (und somit das Relais zum Türöffnen) jedoch sicher im Gebäudeinneren verkabelt wird.

DOM Tapkey AccessManager Premium HiSec

Die **HiSec-Variante des DOM Tapkey AccessManager Updaters** ist eine zweiteilige, sabotagegeschützte Systemlösung. Sie wurde speziell für sensible Bereiche und den ungeschützten Außenbereich entwickelt, um maximale physische Sicherheit gegen Manipulationsversuche von außen zu bieten. Aufbau und Zweiteilung (Das HiSec-Prinzip) Im Gegensatz zur Compact-Version sind bei der HiSec-Variante die **Bedienung/Erfassung** und die **Schaltlogik** physisch strikt voneinander getrennt:

- **Die Leseinheit (Außenbereich):** An der Außenwand wird lediglich ein kompakter, passiver Wandleser montiert. Dieser enthält keine Relais oder sicherheitskritischen Schaltkontakte, sondern liest nur die Daten der Smartphones oder NFC-Transponder ein.
- **Die Steuereinheit (Sicherer Innenbereich):** Die eigentliche Steuerplatine (Intelligenz) inklusive des Relaisausgangs für den Türöffner oder Motorriegel wird **geschützt im Gebäudeinneren** installiert. Die Kommunikation zwischen dem Außenleser und der Innen-Steuereinheit erfolgt über eine manipulationssichere, verschlüsselte Bus-Leitung.

Der entscheidende Sicherheitsvorteil Selbst wenn Vandalen oder Einbrecher die Leseinheit an der Außenfassade gewaltsam von der Wand reißen, zerstören oder die Kabel freilegen, **kann die Tür nicht durch Kurzschließen geöffnet werden**. Da der eigentliche

Produktinformation



Schaltbefehl zum Öffnen der Tür ausschließlich vom Steuergerät im sicheren Innenbereich gegeben wird, bietet diese Variante den höchsten Schutz vor Sabotage. Idealer Einsatzzweck

- **Haupteingänge & Außenbereiche:** Perfekt für die Montage an der Außenfassade von Bürogebäuden, Coworking Spaces oder Apartmenthäusern.
- **Zufahrten & Schrankenanlagen:** Ideal zur Steuerung von automatischen Rolltoren, Tiefgaragenzufahrten oder Schranken, die für jedermann von außen zugänglich sind.
- **Hochsicherheitszonen:** Überall dort, wo ein reiner Sabotageschutz an der Tür zwingend vorgeschrieben oder gewünscht ist.

Montage & Verkabelung

- **Innenbereich (Steuerung):** Wird meist auf einer Standard-Hutschiene im Schaltschrank oder in einer Unterputzdose im Innenraum platziert und per **Power over Ethernet (PoE)** mit dem Netzwerk und Strom versorgt.
- **Außenbereich (Leser):** Wird über eine Standard-Unterputzdose (60 mm) oder einen Aufputzrahmen außen montiert und über ein mehradriges Kabel mit der Inneneinheit verbunden.

verfügbare Optionen

Ausführung

AccessManager Updater Premium Compact

AccessManager Updater Premium HiSec (+163,40EUR)